

Codering:	20100004GKBUW
Betreft	Gecontroleerde kwaliteitsverklaring
Toepassing:	ISSO 82.1 en ISSO 75.1
Fabrikant:	Verschillende
Type:	PUR (Polyurethaan/Polyisocynuraat)
Ingangsdatum verklaring	03 maart 2010 (per 14 augustus 2010 ook de diktes, 10, 20 en 30 mm opgenomen)
Geldigheidsduur verklaring	Onbeperkt

isolatiedikte [mm]	Rc [m ² K/W]		
	gevel	vloer	dak
10	0,65	0,44	0,51
20	0,93	0,72	0,79
30	1,22	1,01	1,08
40	1,50	1,29	1,36
50	1,79	1,58	1,65
60	2,07	1,86	1,93
70	2,36	2,15	2,22
80	2,65	2,44	2,51
90	2,93	2,72	2,79
100	3,22	3,01	3,08
110	3,50	3,29	3,36
120	3,79	3,58	3,65
130	4,07	3,86	3,93
140	4,36	4,15	4,22
150	4,65	4,44	4,51
160	4,93	4,72	4,79
170	5,22	5,01	5,08
180	5,50	5,29	5,36
190	5,79	5,58	5,65
200	6,07	5,86	5,93
210	6,36	6,15	6,22
220	6,65	6,44	6,51
230	6,93	6,72	6,79

De Rc-waarden uit bovenstaande tabel mogen alleen worden gebruikt als aangetoond kan worden dat in de betreffende constructies PUR met een bepaalde dikte is toegepast.